




Quadratische Scharniere
 mit losem Ringstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
016 463 1 R	63	63	1,8	4,0	6	I
016 475 1 R	75	75	1,9	4,0	6	I
016 489 1 R	89	89	2,1	4,5	6	I

Stahl, blau verzinkt

Normenscharniere


Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Ausführung
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
012 625 0 N	50	40	1,5	3,5	6	links
012 625 1 N	50	40	1,5	3,5	6	rechts

Stahl, vernickelt



012 625 0 V	50	40	1,5	3,5	6	links
012 625 1 V	50	40	1,5	3,5	6	rechts

Stahl, vermessingt

Ausführung rechts


Normenscharniere, gewinkelt

Artikel-Nr.	Abmessungen				für Schrauben		Ausführung
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	a [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
016 215 0 N	50	35	1,5	9	3,5	6	links
016 215 1 N	50	35	1,5	9	3,5	6	rechts

Stahl, vernickelt


016 215 0 V	50	35	1,5	9	3,5	6	links
016 215 1 V	50	35	1,5	9	3,5	6	rechts

Stahl, vermessingt

Ausführung rechts

