



**Verstellwinkel
mit 4 Langlöchern**


Artikel-Nr.	Abmessungen				für Schrauben	
	Länge L [mm]	Breite b [mm]	Länge L1 [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl
017 6075 ZB	75	65	35	4,0	6,0	7

Stahl, verzinkt

**Verstellwinkel
mit einem Langloch**


Artikel-Nr.	Abmessungen				für Schrauben	
	Länge L [mm]	Breite b [mm]	Länge L1 [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl
017 8080 ZB	80	20	65	4,0	6,0	3

Stahl, verzinkt

**Starke Winkel
mit innen versenkten Löchern**

Artikel-Nr.	Abmessungen				für Schrauben		Lochbild
	Länge L [mm]	Breite b [mm]	Länge L1 [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
017 100 3 ZB	150	25	80	5,0	6,0	5	I
017 100 4 ZB	150	25	110	5,0	6,0	5	I

Stahl, verzinkt

**Befestigungswinkel
mit abgerundeten Enden**

Artikel-Nr.	Abmessungen				für Schrauben	
	Länge L [mm]	Breite b [mm]	Länge L1 [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl
02220 112	45	20	24	3,0	6,0	2

Stahl, verzinkt

Blendenwinkel

Artikel-Nr.	Abmessungen				für Schrauben	
	Länge L [mm]	Breite b [mm]	Länge L1 [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl
32029 211	25	42	22	1,5	4,0 / 6,0	je 2

Stahl, verzinkt
